

Andamios de aluminio


Z 300

Andamio modular de aluminio

Peso de carga hasta 200 kg/m².

- Como base, se puede coger el módulo estándar (A) o el plegable (K).
- Alturas de trabajo hasta 12,00 m.
- Montaje sin herramientas, rápido y sencillo.
- Plataformas antideslizante y resistente a la intemperie.
- A partir de la combinación A+B con estabilizadores horizontales.
- Últimas dos combinaciones con estabilizadores diagonales adicionales.

Medida de plataforma



Módulo plegable, K



Bisagra módulo K (Ref. 44509)



Módulos A + B + C + D + E

Combinaciones de los módulos

Montaje completo con Módulo A (no plegable)



Módulo A



Módulo A + B



Módulo A + B + C



Módulo A + B + C + D



Módulo A + B + C + D + E

Combinación de montaje		Módulo A	Módulo A + B	Módulo A + B + C	Módulo A + B + C + D	Módulo A + B + C + D + E
Altura de trabajo*	m	2,95	4,85	6,85	8,85	11,85
Altura de andamio*	m	1,80	3,95	5,95	7,95	10,95
Altura de plataforma*	m	0,95	2,85	4,85	6,85	9,85
Peso	kg	27,1	79,6	114,3	156,1	197,7
Referencia		44500	44500 + 44501	44500 + 44501 + 44502	44500 + 44501 + 44502 + 44503	44500 + 44501 + 44502 + 44503 + 44504

* Las alturas indicadas son sin ruedas (Ref. 44454) aumentan desde 22 a 33 cm, con (Ref. 44453) se aumentan 16 cm. Contrapesos no incluidos.

Z 300
Despiece y contrapesos
Despiece módulos andamio Z 300

Despiece	Ref.	Z 300					
		K	A	B	C	D	E
Marco andamio base 1,75 m	44400	-	2	-	-	-	-
Marco andamio plegable	44404	1	-	-	-	-	-
Marco andamio 1,00 m	44407	-	-	2	-	-	-
Marco andamio 2,00 m	44405	-	-	1	2	2	3
Barandilla	44413	-	-	2	2	-	2
Plataforma con trampilla	44436	1	1	-	1	-	1
Rodapié frontal	44445	-	-	2	-	-	-
Rodapié lateral	44441	-	-	2	-	-	-
Tirante diagonal	44421	-	1	2	3	2	2
Tirante horizontal	44411	1	1	1	-	-	-
Estabilizador horizontal 1,65 m	44451	-	-	2	-	-	-
Estabilizador lateral	44 455	-	-	-	-	4	-
Pata andamio	44 459	4	4	-	-	-	-


Rueda con freno

→ Sin husillo, de Ø 125 mm. Permitido hasta una altura de trabajo de 9,0 m. (1 Juego = 4 unidades = 4 × 44453).

Referencia	44453
------------	-------


Rueda con freno

→ Con husillo, de Ø 150 mm. (1 Juego = 4 unidades = 4 × 44454).

Referencia	44454
------------	-------

Contrapesos

	Referencia	Nº de contrapesos en cada pata o rueda				
		Módulo A/K	Módulo A/K + B	Módulo A/K + B + C	Módulo A/K + B + C + D	Módulo A/K + B + C + D + E
En interiores montaje centrado	44460	0	1	3	0	2
montaje desplazado		0	1/2	3/5	0	2/2
En exteriores montaje centrado	44460	0	1	4	2	x
montaje desplazado		0	1/2	3/5	2/2	x

Observen las indicaciones del manual de montaje. En caso de un montaje desplazado, se colocan más contrapesos en el lado opuesto de la pared. (p. ej. 3/5 = 3 contrapesos en el lado de la pared y 5 contrapesos en el lado opuesto a la pared).

x: no permitido


Contrapeso

10 kg.

Referencia	44460
------------	-------

Combinaciones de los módulos

Montaje completo con módulo plegable K



Módulo K



Módulo K + B



Módulo K + B + C



Módulo K + B + C + D



Módulo K + B + C + D + E

Combinación de montaje		Módulo K	Módulo K + B	Módulo K + B + C	Módulo K + B + C + D	Módulo K + B + C + D + E	Ruedas
Altura de trabajo*	m	2,75	4,60	6,60	8,60	11,60	Añadir a la composición escogida 4 uds. de las ruedas deseadas
Altura de andamio*	m	1,55	3,70	5,70	7,70	10,70	
Altura de plataforma*	m	0,75	2,60	4,60	6,60	9,60	
Peso	kg	31,1	83,6	118,3	160,1	201,7	
Referencia		44509	44509 + 44501	44509 + 44501 + 44502	44509 + 44501 + 44502 + 44503	44509 + 44501 + 44502 + 44503 + 44504	

* Las alturas indicadas son sin ruedas (Ref. 44454) aumentan desde 22 a 33 cm, con (Ref. 44453) se aumentan 16 cm. Contrapesos no incluidos.